



## Gripto 607 | 707

### » ENKEL KONSTRUKTION

Kronos kranar **GRIPTO 607** och **707** har en okomplicerad konstruktion med enkelt utskjut, vilket innebär mindre behov av underhåll. Räckvidden är 7,4 meter. Gripto 707 kan även fås med kranspetsstyrningen Smart Boom Control, vilket gör manövreringen enklare än någonsin. Gripto står för skyddad slangdragning både i vikbommen och ut till rotatorn. Slangdimensioneringen är tillräckligt stor för att få maximal hastighet med minimala tryckförluster.

### » EGENSKAPER

- Lämplig geometri på bommarna för vagnsmontage möjliggör parkeringsläge.
- Förhållandet mellan längden på huvudbommen och vikbommen gör det enklare att lasta på nära håll.
- Konstruktion med enkelt utskjut och 7,4 meters räckvidd.
- Skyddad slangdragning genom rotatorlänken.
- Elektronisk ändlägesdämpning på teleskopet till 700-serien (tillval till 600-serien).
- Smart Boom Control, tillval (700-serien).
- Lyft- och svängdämpare (700-serien).

### GRIPTO

	607 / 607 LP	707
Tillkoppling	fläns	fläns
Största räckvidd	7,4 m	7,4 m
Huvudbommens längd	3,35 m	3,35 m
Teleskopbom	1,9 m	1,9 m
Höjd	1,9 m	1,9 m
Bredd	1,25 m	1,25 m
Lyftmoment, brutto/netto (4 m)	62/38 kNm	75/49 kNm
Högsta tillåtna last (utan rotator och grip)	960 kg/4m	1240 kg/4m
Vridvinkel	380 grader	380 grader
Vridmoment, brutto	20 kNm	20 kNm
Vridenhetens smörjning	olja	olja
Svängcylindrarnas antal	4	4
Grundkranens vikt	1120 kg	1140 kg
Arbetsstryck (low pressure)	210 (185) bar	210 bar
Oljebehov	80-120 l/min	80-120 l/min

### Rekommenderad rotator: Indexator GV6

### Rekommenderad grip: Kronos 0,26

	607	707
Gripens tvärsnitt	0,26 m <sup>2</sup>	0,26 m <sup>2</sup>
Max öppning	1450 mm	1450 mm
Minsta öppningsdiameter	85 mm	85 mm
Gripens klobredd	290/340 mm	290/340 mm
Gripustrustringens vikt	190 kg	190 kg

GRIPTO 607 / 707

