KRONOS

Quality since 1914

VESAKKOMURSKAIMET | EXTENDO 730 PRO



EXTENDO 730 PRO

LISÄÄ ULOTTUVUUTTA JA ERGONOMIAA

Kronos **EXTENDO 730** ulottuu 7,3 metriin saakka. Puomin uudistetun nivelen ansiosta puomin voi joko suoristaa täysin sivulle tai vaihtoehtoisesti eteenpäin parhaimman näkyvyyden saavuttamiseksi. Puomistossa sekä leikkuupäässä on liikeratatoiminto, joka pitää leikkuupään kallistuksen samassa asennossa, sekä pitää myös sen korkeuden maasta muuttumattomana. Ketjuleikkuupääksi voit valita Predator 1700H:n, tai uuden 1300H mallin. Saatavana on myös Müthing kelaleikkuupäät 1400 tai 2200 mm leveyksillä. Mikäli käytössä on eri leikkuupäitä, voit valita lisävarusteena saatavat pikaliittimet hydrauliikkaletkuille.

OMINAISUUDET

- Oma 70kW (380bar) hydrauliikkapiiri (pumppu,öljysäiliö ja jäähdytin).
- 5-lohkoinen venttiilipöytä puomin liikkeille.
  (ohjaus tapahtuu helposti oikealla kädellä.)
- 7,3 metrin ulottuvuus traktorin keskeltä.
- Liikeratatoiminto puomissa ja leikkuupäässä.
- Leikkuupään kallistus sekä kelluntatoiminto.
- Hydraulisesti avattava/suljettava leikkupään etuluukku.
- Paineakkutoiminen törmäyksenesto.
- Vaihdettavat sukset Hardox teräksestä.
- Työkalulaatikko.
- Sivulle suoristettava puomisto, maksimaalinen ulottuvuus.
- Pikaliittimet leikkuupäälle, nopea vaihto eri leikkuupäiden välillä.

KRONOS

Quality since 1914

EXTENDO 730 PRO

Paino	3000 kg	**Traktorin hydrauliikkavaatimukset**
Työleveys ketjuleikkuupäät	1300/1700 mm	LS-lohko vapaalla paluulla tai jatkuva tuotto vapaalla paluulla.
Työleveys kelamurskainpäät	1400/2200 mm	Hydraulista etuluukkua ohjataan omalla 2-toimisella lohkolla.
PTO	750–950 rpm	
Ulottuvuus traktorin pituusakselilta	7300 mm	
Traktorin paino, suositus	9000kg+	

LISÄVARUSTEET

- **Pikaliitinsarja.** Nopeuttaa leikkuupään vaihtoa, korkean paineen kestävät pikaliittimet kaikille leikkuupäähän meneville letkuille.
- **3-pistelukitus.** Tekee nostovarsista jäykemmät pienemmissä traktoreissa tehden työskentelystä tarkempaa ja pienentäen 3-pistekiinnityksen kuormaa. Mahdollista asentaa jälkiasennuksena.
- **Vastapainosarja** Vakauttaa koneen liikkeitä ja jakaa painon tasaisemmin molemmille nostovarsille.





