KRONOS

Quality since 1914

EXTENDO 730 PRO



EXTENDO 730 PRO

MEHR REICHWEITE UND ERGONOMIE

Der Kronos EXTENDO 730 erreicht eine Reichweite von bis zu 7,3 Metern. Dank des überarbeiteten Gelenks des Auslegers kann der Ausleger entweder vollständig seitlich ausgerichtet oder alternativ nach vorne geführt werden, um die bestmögliche Sicht zu gewährleisten. Sowohl im Ausleger als auch im Schneidkopf sorgt die Bewegungsbahnsteuerung dafür, dass die Neigung des Schneidkopfes in derselben Position bleibt
und auch seine Höhe über dem Boden unverändert bleibt. Als Kettenschneidkopf stehen der Predator 1700H oder das neue Modell 1300H zur Auswahl. Außerdem sind Müthing-Walzenmähköpfe mit einer Arbeitsbreite von 1400 oder 2200 mm erhältlich. Wenn verschiedene Schneidköpfe verwendet werden, können als Zubehör Schnellkupplungen für die Hydraulikschläuche
gewählt werden.

AUSTATTUNG

- Eigener 70-kW-Hydraulikkreis (380 bar) mit Pumpe, öltank und Kühler.
- 5-fach-Ventilblock für die Auslegerbewegungen (einfache Bedienung mit der rechten Hand).
- 7,3 m Reichweite ab der Mitte des Traktors.
- Bewegungsbahnsteuerung am Ausleger und am Schneidkopf.
- Neigung des Schneidkopfes sowie Schwimmstellung.
- Hydraulisch zu öffnende/schließende Frontklappe des Schneidkopfes.
- Kollisionsschutz mit Druckspeicher.
- Austauschbare Kufen aus Hardox-Stahl.
- Werkzeugkasten.
- Seitlich ausrichtbarer Ausleger für maximale Reichweite.
- Schnellkupplungen für den Schneidkopf – schneller Wechsel zwischen verschiedenen Schneidköpfen.

KRONOS

Quality since 1914

EXTENDO 730 PRO

Gewicht *(Predator 1700H schneidkopf)*	2400 kg	**Hydraulikanforderungen des Traktors**
Arbeitsbreite kettenschneidkopf	1300/1700 mm	LS-Steuerblock mit freiem Rücklauf oder Konstantförderung mit freiem Rücklauf
Arbeitsbreite walzenmähköpfe	1400/2200 mm	Die hydraulische Frontklappe wird über einen eigenen doppeltwirkenden-
PTO	750–950 U/min	Steuerblock betätigt
Reichweite	7300 mm *(Predator 1700H schneidkopf)*	
Empfohlenes Traktorgewicht	9000kg+	

ZUBEHÖR

- **Schnellkupplungssatz.** Beschleunigt den Wechsel des Schneidkopfes. Hochdruckfeste Schnellkupplungen für alle zum Schneidkopf führenden Schläuche.
- **3-Punkt-Arretierung.** Versteift die Hubarme bei kleineren Traktoren, ermöglicht präziseres Arbeiten und reduziert die Belastung der 3-Punkt-Aufhängung. Kann nachträglich montiert werden.
- **Gegengewichtssatz.** Stabilisiert die Maschinenbewegungen und verteilt das Gewicht gleichmäßiger auf beide Hubarme.



