

GRIPTO 406 | 407

UUSI MUOTOILU

400-SARJAN metsäkuormaimissa on uudistettu geometria joka takaa suuremman noston sekä käännön vääntömomentin ja tasaisemmat kuormaimen liikkeet. Uusi muotoilu mahdollistaa regeneratiivisten venttiilien käytön taitto- sekä jatkopuomissa. Myös pääpuomin suunnittelu on uusi ja letkuasennusreittiä rotaattorille on parannettu. Kuormain voidaan varustella erilaisilla ohjausärjestelmillä, esimerkiksi hydraulisella esiohjauksella tai sähköisellä venttiilipöydällä.

OMINAISUUDET

- Kouran jarruriipuke
- Laajakulmanivel taittopuomissa
- Nostosylinterin suojaus.
- Suuri käännön vääntömomentti neljällä sylinterillä, lisävaruste.

TEKNISET TIEDOT

GRIPTO	406	407
Kiinnitys	laippa	laippa
Suurin ulottuvuus	6,6 m	7,1 m
Pääpuomin pituus	3 m	3,5 m
Puomin jatke	2,1 m	2,1 m
Korkeus	1,8 m	1,8 m
Leveys	1,48 m	1,48 m
Nostomomentti, brutto/netto (4 m)	44/30 kNm	44/28 kNm
Sallittu kuorma (ilman kääntäjää ja kouraa)	750 kg/4m	720 kg/4m
Kääntökulma	390 astetta	390 astetta
Kääntömomentti, brutto	9/18,1 kNm	9/18,1 kNm
Käännön voitelu	öljy	öljy
Kääntösylinterien määrä	2/4	2/4
Peruskuormaimen paino	680 kg	690 kg
Työpaine	190 bar	190 bar
Tuottovaatimus	30–60 l/min	30–60 l/min

Suositeltu rotaattori: FHR 4.500RF	

Suositeltu koura: HSP 017	
Koura	0,17m²
Leuan leveys	345 mm
Pituus kiinni	740 mm
Korkeus kiinni	470 mm
Korkeus auki	730 mm
Suurin avautuma	1040 mm
Pienin puun läpimitta	90 mm
Maksimi leveys	370 mm
Paino	95 kg



