

GRIPTO 406 | 407

MODERN DESIGN

Kranarna i vår **400-SERIE** har en modern geometri som ger snabbare och smidigare vikbomsrörelser och ett större vridmoment på lyft och sväng. Designen möjliggör användningen av regenerativ spindel på teleskopfunktionen. Även huvudbommen har en uppdaterad design.
Kranarna kan utrustas med olika typer av styrsystem, exempelvis hydraulisk förstyrning eller elstyrt ventilbord.

EGENSKAPER

- Bromslänk för gripen.
- Vidvinkelled på vikbommen.
- Lyftcylinderskydd
- Stor svängkraft med fyra cylindrar, tillval.

TEKNISK INFORMATION

GRIPTO	406	407
Tillkoppling	fläns	fläns
Största räckvidd	6,6 m	7,1 m
Huvudbommens längd	3 m	3,5 m
Teleskopbom	2,1 m	2,1 m
Höjd	1,8 m	1,8 m
Bredd	1,48 m	1,48 m
Lyftmoment, brutto/netto (4 m)	44/30 kNm	44/28 kNm
Högsta tillåtna last (utan rotator och grip)	750 kg/4m	720 kg/4m
Vridvinkel	390 grader	390 grader
Vridmoment, brutto	9/18,1 kNm	9/18,1 kNm
Vridenhetens smörjning	olja	olja
Svängcylindrarnas antal	2/4	2/4
Grundkranens vikt	680 kg	690 kg
Arbetstryck	190 bar	190 bar
Oljebehov	30–60 l/min	30–60 l/min

Rekommenderad rotator: FHR 4.500RF	

Rekommenderad grip: HSP 017	
Tvärarea	0,17 m²
Klobredd	345 mm
Längd – stängt läge	740 mm
Höjd – stängt läge	470 mm
Höjd – öppet läge	730 mm
Max öppning	1040 mm
Minsta stockdiameter	90 mm
Maxbredd	370 mm
Vikt	95 kg



