

GRIPTO 406 | 407

MODERNES DESIGN

Die Kräne unserer **400-SERIE** haben eine moderne Geometrie bekommen, die dem Fahrer eine schnellere und gleichzeitig sanftere Kranbewegungen bei einem höheren Hub- und Schwenkmoment ermöglicht. Die Gripto 400 Serie eignet sich für den Einsatz von regenerativen Spulen im Steuerblock bei der Schwenk- und Teleskopfunktion. Auch der Hauptarm hat das aktuelle Design von der Gripto Serie bekommen. Die Kräne können mit verschiedenen Arten von Steuerungen ausgestattet werden, beispielsweise einer hydraulischen Steuerung oder einem elektrischen Ventil mit Minijoystick.

SPEZIFIKATION

- Flanschrodator
- Gehänge mit Pendelbremse für den Greifer.
- Weitwinkelgelenk für Knickarm
- Hubzylinderschutz
- Hohes Drehmoment mit vier Zylindern am Schwenkwerk als Option erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

GRIPTO	406	407
Anbau	Flansch	Flansch
Größte Reichweite	6,6 m	7,1 m
Länge des Hauptauslegers	3 m	3,5 m
Länge des Teleskopauslegers	2,1 m	2,1 m
Höhe	1,8 m	1,8 m
Breite	1,48 m	1,48 m
Hubmoment, brutto/netto (4 m)	44/30 kNm	44/28 kNm
Zulässig Last (ohne Greifer und Rotor)	750 kg/4m	720 kg/4m
Schwenkbereich des Auslegers	390 Grad	390 Grad
Schwenkmoment, brutto	9/18,1 kNm	9/18,1 kNm
Schmierung der Schwenkvorrichtung	Ölbad	Ölbad
Anzahl der Schwenkzylinder	2/4	2/4
Gewicht der Grundausstattung	680 kg	690 kg
Arbeitsdruck	190 bar	190 bar
Empfohlene Pumpenleistung	30–60 L/min	30–60 L/min

Empfohlene Rotator: FHR 4.500RF	

Empfohlene Greifer: HSP 017	
Querschnittsfläche	0,17 m²
Klauenbreite	345 mm
Länge – geschlossen	740 mm
Höhe – geschlossen	470 mm
Höhe – offen	730 mm
Maximale Öffnung	1040 mm
Am Kleinsten Stammdurchmesser	90 mm
Maximale Breite	370 mm
Gewicht	95 kg



